

RUBY / RUBYWIND 70/80/90


 AIRE + CANALIZADA



| Ruby | Referencia | Salida de humos ϕ | Dimensiones (AxHxL) |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Ruby 70 | RUBY70-777777 | 80 mm | 700 x 500 x 550 mm |
| Ruby 80 | RUBY80-777777 | 80 mm | 800 x 500 x 550 mm |
| Ruby 90 | RUBY90-777777 | 80 mm | 900 x 500 x 550 mm |
| Ruby 70 WIND | RUBYWIND70-77 | 80 mm | 700 x 500 x 550 mm |
| Ruby 80 WIND | RUBYWIND80-77 | 80 mm | 800 x 500 x 550 mm |
| Ruby 90 WIND | RUBYWIND90-77 | 80 mm | 900 x 500 x 550 mm |
| *Bandeja carga frontal Ruby 70 | BOXRUBY70 | - | 700 x 60 x 550 mm |
| *Bandeja carga frontal Ruby 80 | BOXRUBY80 | - | 800 x 60 x 550 mm |
| *Bandeja carga frontal Ruby 90 | BOXRUBY90 | - | 900 x 60 x 550 mm |
| KIT carga compuerta | HJC1 | - | - |
| Mando a distancia | VATL | - | - |
| Soporte inferior | KIE | Altura ajustable 300-400-500 | 850 x 300 x 460 mm |

* ES: La bandeja de carga tiene 6cm adicionales de altura

* EN: The pellet drawer is an additional 6cm high

ESP

Insert de pellet de aire o canalizable Ruby con amplio cristal y una espectacular visión del fuego.

Incorpora de forma opcional una bandeja de carga de pellet en la parte superior de la puerta, evitando apagar la estufa para realizar el llenado de la misma. Disponible en ancho de 70, 80 y 90cm.

ENG

Ruby air or flow insert stove with a very wide glass and a spectacular view of the fire. It

optionally incorporates a pellet loading tray at the top of the door, avoiding turning off the stove to fill it. Available

in 70, 80 and 90cm width.

RUBY / RUBY WIND 70/80/90



Potencia nominal
Nominal heat output

Potencia máxima
Maximum power

Consumo
Consumption

Temp Salida
Output

η

Max

kg

m²

kg

RUBY: **10 kw**

12 kw

0,8 - 2,1 Kg/h

R. WIND:

120 °C **90%** **42dB** **90kg** **100m²** **16kg**
90°C canal.

Colores
Colour

Certificación
Certifications

Medidas
Measures




BLK



R 70: 700 mm
R 80: 800 mm
R 90: 900 mm

550 mm



ESP

- Brasero de acero
- Programación diaria, semanal y fin de semana
- Salida de humos superior izquierda (conector H-H)
- Modulación automática
- Protección contra sobrecalentamiento
- Sensor de temperatura
- Control de temperatura de humos
- Mando a distancia
- **WIND:** 1 salida canalizada superior trasera derecha de Ø80 mm con 2 ventiladores independientes (lateral + canalizada)

OPCIONAL

- Control remoto vía internet (Kit WIFI)
- Control remoto vía SMS (Kit GPRS)
- Kit carga compuerta y soporte inferior
- Bandeja de carga de pellet

ENG

- Steel firepot
- Daily, weekly and weekend programming
- Smoke outlet: upper (F-F connector)
- Automatic modulation
- Overheating protection
- Temperature sensor
- Smoke temperature control
- Remote control
- **WIND:** 1 ductable top right rear Ø 80mm outlet with 2 independent fans (lateral + channeling)

OPTIONAL

- Internet remote control (Kit WIFI)
- SMS remote control (Kit GPRS)
- Charging kit with door and bottom support
- Pellet loading tray